

Техническое описание

ЭЛТРИН

Элтрин 7

Разбавитель для влагозащитных покрытий

Элтрин 7 – разбавитель, произведенный из высококачественных спиртов и органических активных веществ. Он хорошо совместим с покрытиями серии Элтрин 70 и 145 и может образовывать стабильную и однородную жидкость после добавления в лак.

Применение

Разбавитель используется специально для разбавления (уменьшения вязкости) или восстановления нашей серии продуктов для защиты печатных плат.

Технические характеристики

Категория продукта	Растворитель, полученный методом органического синтеза
Основной компонент	Спирт
Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Удельная плотность	0,75±0,02
Температура кипения	140 °С
Температура вспышки	30 °С
Летучесть	100 %

Приведенные выше рабочие характеристики отвержденного продукта были проверены путем отверждения лампой мощностью 1000 Вт в течение 5 минут.

Метод

При разбавлении защитных покрытий равномерно перемешайте и используйте после оседания пены.

Внимание!

1. Разбавитель легко воспламеняется, принимайте меры пожарной безопасности и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
2. После использования разбавитель следует закрыть и разместить в месте хранения во избежание испарения и напыливания влаги. Не переливайте использованный разбавитель в оригинальную упаковку, чтобы обеспечить чистоту исходного раствора.
3. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать длительного непосредственного вдыхания и контакта с кожей. Используйте защитные маски, очки, халаты, перчатки и т. д.
4. При случайном попадании в глаза немедленно промойте их большим количеством воды. Если чувство дискомфорта осталось, обратитесь к врачу для обследования. При контакте с кожей немедленно промойте кожу большим количеством воды с мылом.
5. Избегайте прямого солнечного света или хранения при высокой температуре. Храните емкость с растворителем на специальном складе для опасных грузов.

Описание упаковок

- Бутылка емкостью 1 л, 12 бутылок в картонной коробке
- Банка 5 л
- Банка 20 л

Хранение и транспортировка

1. Беречь от огня и хранить в прохладном и сухом месте на складе для опасных грузов.
Срок хранения: 12 месяцев (при температуре 25 °С).
2. Этот продукт относится к опасным товарам и должен перевозиться соответствующим образом.

Примечание. Компания ООО «Остек-Интегра» считает информацию в этом документе достоверной, но требующей экспериментального подтверждения. Из-за разницы условий использования данная информация не может гарантировать получение результата, необходимого пользователю. Перед использованием продукта проверьте и протестируйте его, руководствуясь приведенной здесь информацией. Компания ООО «Остек-Интегра» не дает гарантий в отношении проблем с изделиями, используемыми в определенных рабочих условиях, и не берет на себя никакой ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки.



ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская, 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru