

Лист технической информации

ET 400

Маскирующая лента



Технические данные

Предназначена для защиты участков и элементов печатных узлов перед нанесением влагозащитного покрытия. Клеевой слой не содержит силикона, что гарантирует отсутствие остатков клея на поверхности после удаления маскирующего материала. После нанесения влагозащитного покрытия точки или ленты могут быть легко и быстро удалены, не оставляя загрязнений.

Свойства

Клеящее вещество	Резиновый клей
Общая толщина	0,180 мм
Прочность на отрыв	>0,28 кН/м
Начальная схватываемость	>10 баллов (испытание шариком)
Удерживающая способность	>15 ч
Выдерживаемая температура	160 °С x 30 мин

Все указанные величины являются приблизительными и приведены исключительно в качестве ориентировочных. Мы не несем ответственности за точность данных значений. Определить пригодность продукта для конкретного предполагаемого использования – под ответственностью пользователя.

Упаковка и условия хранения

ET400 поставляется в полной ширине 740 мм или порезанной шириной от 6 мм до полной ширины.

ET400 также поставляется в варианте с однородным покрытием из точек.

Срок годности на ленты составляет 12 месяцев с даты производства.



ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru