

Техническое описание

Элтрин Р-4

Разбавитель для влагозащитных покрытий

Элтрин Р-4 – разбавитель, произведенный из высококачественных спиртов и органических активных веществ. Он хорошо совместим с покрытиями серии Элтрин 78-50 и может образовывать стабильную и однородную жидкость после добавления в лак.

Применение

Разбавитель используется специально для разбавления (уменьшения вязкости) или восстановления нашей серии продуктов Элтрин 78-50 для защиты печатных плат.

Технические характеристики

| | |
|---------------------|---|
| Категория продукта | Растворитель, полученный методом органического синтеза |
| Основной компонент | Спирты |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость без механических включений |
| Удельная плотность | 0,87 ± 0,02 |
| Температура кипения | 78 °C |
| Температура вспышки | 22 °C |

Метод

При разбавлении защитных покрытий равномерно перемешайте и используйте после оседания пены.

Внимание!

1. Разбавитель легко воспламеняется, принимайте меры пожарной безопасности и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
2. После использования разбавитель следует закрыть и разместить в месте хранения во избежание испарения и напитывания влаги. Не переливайте использованный разбавитель в оригиналную упаковку, чтобы обеспечить чистоту исходного раствора.
3. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать длительного непосредственного вдыхания и контакта с кожей. Используйте защитные маски, очки, халаты, перчатки и т. д.
4. При случайном попадании в глаза немедленно промойте их большим количеством воды. Если чувство дискомфорта осталось, обратитесь к врачу для обследования. При контакте с кожей немедленно промойте кожу большим количеством воды с мылом.
5. Избегайте прямого солнечного света или хранения при высокой температуре. Храните емкость с растворителем на специальном складе для опасных грузов.

Описание упаковок

Бутылка емкостью 1 л.

Хранение и транспортировка

1. Беречь от огня и хранить в прохладном и сухом месте на складе для опасных грузов.
Срок хранения: 12 месяцев (при температуре 25 °C).
2. Этот продукт относится к опасным товарам и должен перевозиться соответствующим образом.

Примечание. Компания ООО «Остек-Интегра» считает информацию в этом документе достоверной, но требующей экспериментального подтверждения. Из-за разницы условий использования данная информация не может гарантировать получение результата, необходимого пользователю. Перед использованием продукта проверьте и протестируйте его, руководствуясь приведенной здесь информацией. Компания ООО «Остек-Интегра» не дает гарантий в отношении проблем с изделиями, используемыми в определенных рабочих условиях, и не берет на себя никакой ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки.



ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская, 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru