



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ET 400 МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА



Технические данные

Предназначена для защиты участков и элементов печатных узлов перед нанесением влагозащитного покрытия. Клеевой слой не содержит силикона, что гарантирует отсутствие остатков клея на поверхности после удаления маскирующего материала. После нанесения влагозащитного покрытия точки или ленты могут быть легко и быстро удалены, не оставляя загрязнений.

Упаковка и условия хранения

ET400 поставляется в полной ширине 740мм или порезанной шириной от 6мм до полной ширины.

ET400 также поставляется в варианте с однородным покрытием из точек.

Срок годности на ленты составляет 12 месяцев с даты производства.

Свойства

Клеящее вещество	Резиновый клей
Общая толщина	0,180мм
Прочность на отрыв	>0,28 кН/м
Начальная схватываемость	>10 баллов (испытание шариком)
Удерживающая способность	>15 ч
Выдерживаемая температура	160 °С x 30 мин

Все указанные величины являются приблизительными и приведены исключительно в качестве ориентировочных. Мы не несем ответственности за точность данных значений. Определить пригодность продукта для конкретного предполагаемого использования – под ответственностью пользователя.

