



## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

### ПАСТА ДЛЯ ЛУЖЕНИЯ И ОЧИСТКИ ЖАЛ ПАЯЛЬНИКОВ

#### Область применения

Облуживатель жала предназначен для быстрой и эффективной очистки и восстановления окисленных рабочих жала паяльников, которые не могут быть очищены с помощью губок, салфеток и перелужены с применением трубчатых припоев.

#### Отличительные особенности

- Некоррозионный материал.
- Не содержит свинец.
- Применим как для бессвинцовых, так и для стандартных процессов пайки.
- Малое количество остатков на жале паяльника после облуживания.
- Неабразивный материал, но прекрасно удаляет нагар.
- Произведен из высоко чистых материалов.

#### Рекомендации по применению

Аккуратно погрузите жало паяльника в облуживатель или покатайте по поверхности пасты. Пары, выделяющиеся при данной операции, химически нейтральны и некоррозионны.

Минимальная температура жала 220 °С.

Максимальная температура жала 450 °С.

После обработки жала паяльника облуживателем, его следует очистить от остатков флюса с помощью влажной губки и заново облудить трубчатым припоем.

#### Хранение и транспортировка

Хранить в нормальных условиях.

#### Упаковка

Поставляется в банках по 25 г.



Паста для лужения



ООО «Остек-Интегра»

121467, Российская Федерация  
г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 2  
тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42  
info@ostec-group.ru, materials@ostec-group.ru  
www.ostec-group.ru, www.ostec-materials.ru

Паста для лужения и очистки жала паяльников