

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЛЕНТ С КОМПОНЕНТАМИ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При соединении лент с компонентами главное получить надежное, ровное соединение, и сделать это максимально быстро.

Для решения этих задач используется устройство для соединения лент поверхностного монтажа и соединительные накладки.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает точное совмещение концов лент
- Увеличивает производительность
- Совместим со всеми типами лент шириной от 8 мм до 44 мм
- Позволяет использовать даже небольшие куски лент, которые невозможно заправить в питатель
- Уменьшает время технологических простоев
- Соединения не мешают отделению защитной пленки от ленты с компонентами,
- Не создают помех в работе питателя и не засоряют его

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TS-41097Y (ручка желтого цвета)

TS-41097B (ручка голубого цвета)

TS-41097G (ручка зеленого цвета)

Точное совмещение лент с компонентами достигается при помощи специальных штырей в устройстве соединения. При установке соединяемых лент на штыри происходит их точное позиционирование, и получается прочное бесшовное соединение. Устройство создает давление, необходимое для надежного крепления соединительной накладки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Процесс соединения лент с компонентами с использованием соединительного устройства описан в разделе «Соединительные медные накладки».

ХРАНЕНИЕ

Храните в нормальных условиях. Не подвергаете воздействию влаги. Используйте по назначению.

УПАКОВКА



Соединительное устройство поставляется в комплекте с 50 соединительными накладками. Также в комплект входят соединители для лент шириной 8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм и 32-44 мм.