

Техническое описание

ГИДРОНОЛ

Гидронол Р50

Описание продукта

ГИДРОНОЛ Р50 представляет собой эффективный очиститель, предназначенный для удаления остатков флюсов, масел и смазок с печатных узлов.

ГИДРОНОЛ Р50 - бесцветная жидкость, не оставляет налета после применения.

ГИДРОНОЛ Р50 совместим с большинством материалов.

Применение

ГИДРОНОЛ Р50 подходит для очистки печатных плат, малых электронных узлов и других электронных компонентов. Пригоден для обезжиривания поверхностей установок и приборов.

Обильно нанесите ГИДРОНОЛ Р50 на остатки, которые требуется удалить. Выдержите в течение необходимого времени. Ополаскивание производится жидкостью Гидронол Р50 в ручную кистью или ветошью. Сушка производится в хорошо вентилируемом рабочем помещении. Возможно применение сжатого воздуха.

Перед использованием убедитесь в совместимости промывочной жидкости с пластмассовыми деталями вашего изделия. Обратите внимание на несовместимость ГИДРОНОЛ Р50 с компонентами из ПВХ и полистирола.

Правила охраны окружающей среды, здоровья и безопасность

Информация о продукте ГИДРОНОЛ Р50 приведена в последней редакции паспорта безопасности материала.

Технические характеристики

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Запах	характерный, слабовыраженный
Плотность при 20 °С	0,8 (г/см ³)
Концентрация раствора	100 % (готов к применению)
Температура отмывки (°С)	При комнатной температуре (20-25 °С)

Упаковка

ГИДРОНОЛ Р50 поставляется в аэрозольных баллонах 520 мл, бутылках 1 л и канистрах 25 л.

Условия хранения

Рекомендуемая температура хранения: от 5 до 30 °С.

Срок хранения в заводской плотно закрытой упаковке при соблюдении условий хранения: 5 лет с даты производства, в аэрозольных баллонах 3 года.



ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121351, Россия, Москва, Партизанская, 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru