

Техническое описание

ЭЛТРИН

Элтрин Р1

Разбавитель уретанового влагозащитного покрытия

Технические данные

Элтрин Р1 – разбавитель для уретанового влагозащитного покрытия Элтрин У1.

Предназначен для разбавления лака перед использованием с целью корректировки вязкости и сухого остатка в зависимости от способа нанесения.

Элтрин Р1 отличается повышенной химической и механической чистотой, необходимой для прохождения тестов и испытаний по соответствию электроизоляционным и влагозащитным лакам.

Рекомендуется к применению для удаления (смывки) ошибочно нанесенного невысохшего (неполимеризованного) лака с поверхностей печатных узлов, а также рабочей зоны нанесения лака.

Также может быть использован для корректировки вязкости влагозащитных лаков других производителей, приготовленных на основе ароматических углеводородных растворителей.

Основные физические свойства разбавителя Элтрин Р1

Показатель	Значение
Плотность, г/см ³	0,86 ± 0,01
Температура кипения (°С)	137–140
Давление пара (мм. рт. ст.)	18,0
Летучие органические соединения (г/л)	860
Температура воспламенения (°С)	30
Цвет	Прозрачный

Объем: 1 л , 5 л или 25 литров.

Условия хранения: от 0 до +35 С.

Срок годности: 2 года.

Меры предосторожности при обращении

Материал хранить в плотно закрытой таре. Обращаться с осторожностью, не допускать разливов. Использовать только со специально предназначенным для работы с данным продуктом промышленным оборудованием. Использовать надлежащие средства индивидуальной защиты при работе или обращении. Каждый раз после работы с продуктом тщательно мыть руки. Не трогать и не тереть глаза невымытыми руками. Не принимать пищу, напитки и не курить в процессе обращения с данным продуктом. При нагревании продукта использовать вытяжную вентиляцию.

Меры предосторожности при хранении

Хранить продукт в плотно закрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте. Для получения информации об условиях хранения см. маркировку и паспорт безопасности на продукт. В первую очередь использовать продукты, срок годности которых истекает.



ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121351, Россия, Москва, Партизанская, 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru